



Cargador AC-7 kW

Uso residencial y comercial



Cargador Ref.	IN-EVAC-E05-007-T2	IN-EVAC-E05-007-T1
Potencia nominal	7 kW	
Tensión de entrada / salida	184V~276V (Level 2)	110V~265V (Level 2)
Corriente de entrada / salida	32 A (16A / 8A)	
Frecuencia	45Hz - 65Hz	
Peso	3,3 kg	
Dimensiones	H239 x W152 x D96 mm	
Conector	Tipo 2	Tipo 1
Longitud del cable	5 m	
Grado de protección	IP65	
Información estado de carga	Pantalla TFT 4.3 in, LED (opc.)	
Método de comunicación	Bluetooth (opc.), WiFi (opc.), LAN (opc.), 4G (opc.)	
Protocolo de comunicación	OCPP1.6J (opc.)	
Método de activación/pago	Conecte y cargue, APP(opc.), RFID (opc.)	
Temperatura de operación	-25°C a +50°C	
Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)	
Funciones de protección	Protección contra sobretensión y baja tensión, sobrecarga, corto circuito, contra corriente de fuga, de falla a tierra, sobretemperatura y contra rayos. Botón de parada de emergencia.	
RCD	Type A + 6mA DC	
Color	Gris/Negro	
Garantía	12 meses	

 **Colombia**
www.intransltda.com
ventas@intransltda.com
+57 601 759 0894

 **Australia**
www.intransgroup.com.au
contact@intransgroup.com.au
+61 450 246 533

 **Costa Rica**
www.intransltda.com
ventascr@intransltda.com
+506 8367 1598