

# CARGADOR SEMI-RAPIDO 20-40 kW



El balance perfecto entre la simplicidad de la instalación de carga lenta y la rapidez de los cargadores públicos.

Modelo: IN-EVDC-E18-020, IN-EVDC-E18-030 y IN-EVDC-E18-040,.



V.2025.1



**Colombia**

[www.intransltda.com](http://www.intransltda.com)  
[ventas@intransltda.com](mailto:ventas@intransltda.com)  
+57 601 759 0894



**Australia**

[www.intransgroup.com.au](http://www.intransgroup.com.au)  
[contact@intransgroup.com.au](mailto:contact@intransgroup.com.au)  
+61 450 246 533



**Costa Rica**

[www.intransltda.com](http://www.intransltda.com)  
[ventascr@intransltda.com](mailto:ventascr@intransltda.com)  
+506 8367 1598

## Características Técnicas

| Cargador Ref.                      |                           | IN-EVDC-E18-020                           | IN-EVDC-E18-030 | IN-EVDC-E18-040 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Salida</b>                      | Voltaje                   | 200-750V (200-1000V opcional)             |                 |                 |
|                                    | Potencia                  | 20 kW                                     | 30 kW           | 40 kW           |
|                                    | Corriente máxima          | 0-50A                                     | 0-100A          | 0-134A          |
|                                    | Conectores                | GB/T (un conector) (CCS1, CCS2, opcional) |                 |                 |
| <b>Entrada</b>                     | Voltaje                   | 260-475VAC, 380 nominal (3P+N+PE)         |                 |                 |
|                                    | Corriente                 | 32 A                                      | 60 A            | 67 A            |
|                                    | Frecuencia                | 45~65Hz                                   |                 |                 |
|                                    | Factor de Potencia        | > 0.99                                    |                 |                 |
| <b>Características Mecánicas</b>   | Nivel de protección       | IP54                                      |                 |                 |
|                                    | Peso                      | <45 kg                                    | <61 kg          | <70 kg          |
|                                    | Tamaño (mm)               | 642x454x153                               |                 | 667x475x204     |
| <b>Características Ambientales</b> | Refrigeración             | Aire forzado                              |                 |                 |
|                                    | Temperatura de operación  | -40°C ~ +85°C                             |                 |                 |
|                                    | Humedad                   | 5% ~ 95% sin condensación                 |                 |                 |
|                                    | Altitud                   | < 2000 m (sin derrateo)                   |                 |                 |
| <b>Otros</b>                       | Protocolo de comunicación | OCPP1.6 (opcional)                        |                 |                 |
|                                    | Conectividad              | WiFi o LAN, 4G(SIM card)                  |                 |                 |
|                                    | Pantalla (HMI)            | Táctil a color, 4.3 pulgadas              |                 |                 |
|                                    | Método de activación      | Conecte y cargue / RFID / OCPP            |                 |                 |
|                                    | Longitud cable            | 5 m                                       |                 |                 |
|                                    | Medidor                   | Incorporado                               |                 |                 |

V.2025.1


**Colombia**

[www.intransltda.com](http://www.intransltda.com)  
[ventas@intransltda.com](mailto:ventas@intransltda.com)  
 +57 601 759 0894


**Australia**

[www.intransgroup.com.au](http://www.intransgroup.com.au)  
[contact@intransgroup.com.au](mailto:contact@intransgroup.com.au)  
 +61 450 246 533


**Costa Rica**

[www.intransltda.com](http://www.intransltda.com)  
[ventascr@intransltda.com](mailto:ventascr@intransltda.com)  
 +506 8367 1598