

CARGADOR SUPER-RAPIDO WEC 60-240 kW



Alta capacidad de procesamiento – Carga inteligente – Bajo ruido – Disipación térmica eficiente

Modelos: IN-EVDC-W02-060, IN-EVDC-W02-120, IN-EVDC-W02-160, IN-EVDC-W02-180
y IN-EVDC-W02-240

CARGA RÁPIDA EFICIENTE

Potente capacidad de cálculo y procesamiento de datos, estrategia de suministro de carga inteligente, mejor desempeño en disipación del calor y menor nivel de ruido. Cumple plenamente los requisitos de carga rápida de alta potencia de los vehículos con estándar europeo y japonés.

DESEMPEÑO SEGURO

Cuenta con un diseño de protección múltiple y funciones de protección activa, que supervisar todos los datos de comunicación en el proceso de carga para generar alertas tempranas en caso de situaciones anormales para garantizar la seguridad de los usuarios y los vehículos.



V.2025.1



Colombia

www.intransltda.com
ventas@intransltda.com
+57 601 759 0894



Australia

www.intransgroup.com.au
contact@intransgroup.com.au
+61 450 246 533



Costa Rica

www.intransltda.com
ventascr@intransltda.com
+506 8367 1598

Características Técnicas



Cargador Ref.		IN-EVDC-W02-060	IN-EVDC-W02-080
Salida	Voltaje	200~1000V	
	Potencia	60 kW	80 kW
	Corriente máxima	200A por un CCS	
	Eficiencia	>95%	
	Conectores	CCS2 + CCS2 (CCS2; CCS2 + CCS1; CCS2 + CHAdeMO)	
Entrada	Voltaje	AC 400±10% (3P+N+PE)	
	Frecuencia	50~60Hz	
	Factor de Potencia	> 0.98 (50% ~100% de carga)	
	THDi	<5%	
Características Mecánicas	Nivel de protección	IP54	
	Peso	≤ 250 kg	
	Tamaño	W800 x D500 x H2000 mm	
Características Ambientales	Refrigeración	Aire forzado	
	Temperatura de operación	-30°C ~ +60°C	
	Humedad	5% ~ 95%	
	Altitud	< 2000 m (sin derratee)	
Otros	Protocolo de comunicación	OCPP1.6	
	Conectividad	3G-4G(SIM card)/Ethernet	
	Pantalla (HMI)	Táctil, a color, 10.1 pulgadas	
	Métodos de pago	RFID (IC card); (Opcional POS terminal: débito/Crédito, IC card)	
	Longitud cable	5 m (6~10 m opcional)	
	Medidor	MID estándar	
Certificación y estándar	CE: IEC 62196 / IEC 61851; EMC: EN55011, EN55022, IEC61000-4		
Protección	Bajo voltaje, sobrevoltaje, sobrecarga, sobre temperatura, sobretensión, corto circuito, botón parada de emergencia.		
Fabricante	Winline Technology Co. Ltd. Xiamen, CHN		



V.2025.1



Colombia

www.intransltda.com
ventas@intransltda.com
+57 601 759 0894



Australia

www.intransgroup.com.au
contact@intransgroup.com.au
+61 450 246 533



Costa Rica

www.intransltda.com
ventas@intransltda.com
+506 8367 1598

Características Técnicas



Cargador Ref.		IN-EVDC-W02-120	IN-EVDC-W02-160
Salida	Voltaje	200~1000V	
	Potencia	120 kW	160 kW
	Corriente máxima	200A por un CCS	
	Eficiencia	>95%	
	Conectores	CCS2 + CCS2 (CCS2; CCS2 + CCS1)	CCS2 + CCS2 (CCS2; CCS2+CHAdemo)
Entrada	Voltaje	AC 400±10% (3P+N+PE)	
	Frecuencia	50~60Hz	
	Factor de Potencia	> 0.98 (50% ~100% de carga)	
	THDi	<5%	
Características Mecánicas	Nivel de protección	IP54	
	Peso	≤ 350 kg	
	Tamaño	W850 x D610 x H2200 mm	
Características Ambientales	Refrigeración	Aire forzado	
	Temperatura de operación	-30°C ~ +60°C	
	Humedad	5% ~ 95%	
	Altitud	< 2000 m (sin derrateo)	
Otros	Protocolo de comunicación	OCPP1.6	
	Conectividad	3G-4G(SIM card)/Ethernet	
	Pantalla (HMI)	Táctil, a color, 10.1 pulgadas	
	Métodos de pago	RFID (IC card); (Opcional POS terminal: débito/Crédito, IC card)	
	Longitud cable	5 m (6~10 m opcional)	
	Medidor	MID estándar	
Certificación y estándar	CE: IEC 62196 / IEC 61851; EMC: EN55011, EN55022, IEC61000-4		
Protección	Bajo voltaje, sobrevoltaje, sobrecarga, sobre temperatura, sobretensión, corto circuito, botón parada de emergencia.		
Fabricante	Winline Technology Co. Ltd. Xiamen, CHN		



V.2025.1



Colombia

www.intransltda.com
ventas@intransltda.com
+57 601 759 0894



Australia

www.intransgroup.com.au
contact@intransgroup.com.au
+61 450 246 533



Costa Rica

www.intransltda.com
ventas@intransltda.com
+506 8367 1598

Características Técnicas



Cargador Ref.		IN-EVDC-W02-180	IN-EVDC-W02-240
Salida	Voltaje	200~1000V	
	Potencia	180 kW	240 kW
	Corriente máxima	300A por un CCS	
	Eficiencia	>95%	
	Conectores	CCS2 + CCS2 (CCS2; CCS2 + CHAdeMO)	
Entrada	Voltaje	AC 400±10% (3P+N+PE)	
	Frecuencia	50~60Hz	
	Factor de Potencia	> 0.98 (50% ~100% de carga)	
	THDi	<5%	
Características Mecánicas	Nivel de protección	IP54	
	Peso	≤450kg	
	Tamaño	W850 x D800 x H2200 mm	
Características Ambientales	Refrigeración	Aire forzado	
	Temperatura de operación	-30°C ~ +60°C	
	Humedad	5% ~ 95%	
	Altitud	< 2000 m (sin derratee)	
Otros	Protocolo de comunicación	OCPP1.6	
	Conectividad	3G-4G(SIM card)/Ethernet	
	Pantalla (HMI)	Táctil, a color, 10.1 pulgadas	
	Métodos de pago	RFID (IC card); (Opcional POS terminal: débito/Crédito, IC card)	
	Longitud cable	5 m (6~10 m opcional)	
	Medidor	MID estándar	
Certificación y estándar	CE: IEC 62196 / IEC 61851; EMC: EN55011, EN55022, IEC61000-4		
Protección	Bajo voltaje, sobrevoltaje, sobrecarga, sobre temperatura, sobretensión, corto circuito, botón parada de emergencia.		
Fabricante	Winline Technology Co. Ltd. Xiamen, CHN		



V.2025.1



Colombia

www.intransltda.com
ventas@intransltda.com
+57 601 759 0894



Australia

www.intransgroup.com.au
contact@intransgroup.com.au
+61 450 246 533



Costa Rica

www.intransltda.com
ventascr@intransltda.com
+506 8367 1598